


(イラスト:TH-P50GT5)

接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- 接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。別売のケーブルやコードについては、裏面の「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。
- ケーブル先端部および機器の形によっては、接続できないことがあります。

接続ガイドの見かた


- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
 - (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。
- (例) (ガイド501)…リモコンで **5** **10** **1** と押す。
- → 信号の流れを示します。



本機に接続できる機器については次ページをご覧ください。

いろいろな機器の接続 次ページへ

電源コードについて



- 電源コードはすべての接続が完了してから差し込んでください。
- 電源コードを外す場合は、必ず電源コンセント側の電源プラグを先に抜いてください。



TQB4TC0177 S1211-0


Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

GT5シリーズ

いろいろな機器の接続

必要な機器を接続してください。




ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続

1 ディーガなどの接続


- ビエラリンク(HDMI)を使う (基本ガイド32ページ)
- HDMI端子について (基本ガイド49ページ)

- ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さいHDMI端子に接続した機器のみです。

■ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を接続する



■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を接続する




お知らせ

- HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


2 シアターとの接続

- シアターは、ラックシアターやサウンドセットなど当社製機器の総称です。
- 本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。
- 3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。

■3D映像対応のシアターを接続する



■3D映像非対応のシアターを接続して3D映像を楽しむ



*ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

接続後の設定


- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 **必須** (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (ガイド822)

インターネット、ネットワーク機器の接続


3 インターネットへの接続

- インターネットへの接続は、プロバイダーや回線業者との契約内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)

LANストレートケーブル(有線LAN)での接続




内蔵無線LANでの接続



お知らせ

- インターネットへ接続する際は、パソコンでの設定が必要になることがあります。
- LANストレートケーブルと無線LANの両方を接続することができますが、どちらで通信するかは、「接続方法」(ガイド764)または「かんたんネットワーク設定」で設定してください。


回線の種類と接続の例





- 接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(基本ガイド54ページ)

4 ネットワーク機器の接続

- 本機にハブまたはブロードバンドルーターを接続し、各ネットワーク機器を接続してください。
- 接続については、ネットワーク機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。




暮らし機器(当社製)



ビエラリンクを使わない機器の接続

AV変換ケーブル(付属品)について

- ビデオ入力端子への接続は、付属のAV変換ケーブルをご使用ください。
- AV変換ケーブルをビデオ入力端子へ接続する際は、抜けないように奥までしっかりと接続してください。




5 再生機器(DVDプレーヤーなど)の接続


- ビデオ入力端子について(基本ガイド49ページ)
- HDMI端子について(基本ガイド49ページ)

D端子またはビデオ端子に接続する

- 接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。



HDMI端子に接続する



接続後の設定


- ビデオ入力2/音声出力に接続時は「ビデオ2音声出力設定」(ガイド842)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド828)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには：外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(ガイド837)

ビエラリンクを使わない機器の接続


6 オーディオ機器の接続

- 接続できるオーディオ機器について(基本ガイド48ページ)

光デジタルケーブルで接続する<機器に光デジタル端子があるとき>




ステレオ音声コードで接続する



USB機器の接続

7 USB機器の接続

- USB端子に関するご注意(基本ガイド41ページ)



- 本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html> (2012年1月現在)

ケーブル・コード一覧(別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

- HDMIケーブル: RP-CDHS30(3 m)など
- HDMIミニケーブル: RP-CDHM30(3 m)など
- D端子映像コード: RP-CVDG15A(1.5 m)など
- D端子-ピン映像コード: RP-CVCDG15(1.5 m)など
- 映像/音声コード: RP-CVP3G20(2 m)など
- ステレオ音声コード: RP-CAP3G20(2 m)など
- 光デジタルケーブル: RP-CA2010(1 m)など

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「PanaSense」でもお買い求めいただけます。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm/>

